

**BOTA SEGURIDAD DAMA CAFÉ SUELA  
CAUCHO RH**

FECHA DE EMISIÓN:

Enero 2017



**CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO**

COLOR: CAFE ( 3 )

TALLAS: 33 AL 41

CUERO: CUERO MISTRAL CAFE

A). PUNTERA	En acero norma DIN, con recubrimiento dieléctrico.
B). PLANTILLA	En material micro poroso evaflex, perforado, transpirante, calibre 3.5 mm.
C). CORDONES	Redondos, bicolor, en poliéster - algodón.
D). CONTRAFUERTE	Tela no tejida , mezcla de poliéster y resinas acrílicas.
E). CUELLO	Anatómico, en material sintético, acolchado con espuma látex.
F). LENGUETA	Lengua fuelle en Carnaza Café Oscura
G). OJALETES:	Hexagonal en material plástico no conductores de electricidad.
H). SUELA	Caucho. De alta resistencia a la abrasión, impermeable, flexible, formulada especialmente para excelente resistencia a los hidrocarburos.
DUREZA	70 ± 5 SHORE A

**USOS**

Mantenimiento mecánico y/o eléctrico. Recomendable utilizar en pisos secos. La humedad es conductora de electricidad

**VIDA UTIL:**

Cuatro (6) meses de uso, ya que posterior a este tiempo por el deterioro normal del producto van disminuyendo las propiedades de protección dieléctrica

**NORMATIVIDAD TÉCNICA**

**ABRASIÓN DE SUELA**

NORMA: DIN 53516

REQUISITO: Máximo 250 mm<sup>3</sup> según NTC ISO 20345

**FLEXIÓN DE SUELA**

NORMA: NTC ISO 20344

REQUISITO: Incremento máximo de 4 mm. en 30.000 ciclos

**ADHERENCIA TOTAL EN SUELA**

NORMA: NTC 2038 numeral 6.3

REQUISITO: Norma mínimo 53 N/mm.

Si se presenta desgarre puede ser menor.

**RESISTENCIA MECÁNICA DE PUNTERA**

NORMA: EN 12568

REQUISITO: Altura residual mínima de 20 mm. Luego de impacto 200J y compresión de 15 kN.

**RECOMENDACIONES:**

Elimine la suciedad con un cepillo de cerdas duras, aplique un aerosol que impermeabilice la piel y la proteja de la humedad y polvo.

Estos cueros deben ser teñidos para dar el color, pueden causar manchas al entrar en contacto con la humedad.

**COPIA NO CONTROLADA**