

FECHA DE EMISIÓN:

Noviembre de 2015

**BOTA MONZA SEG. NEGRA P.U INYECCIÓN
BIDENSIDAD**



Producto certificado Calzado Kondor

ASTM F 2413:2011
BUREAU VERITAS
Certification



CP 5150-2014

CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO

COLOR: NEGRA (5)

TALLAS: 34 AL 45

CAPELLADA, LATERALES, TALONERA, PÁJAROS: MICROPIEL.

A). PUNTERA	No metálica.
B). PLANTILLA	En material espumado de 2.5 mm. y recubierto en poliéster algodón
C). CORDONES	Redondos, en Poliéster – Algodón.
D). CONTRAFUERTE	Tela no tejida. Mezcla de poliéster y resinas acrílicas.
E). CUELLO	En material espumado con forro textil.
F). LENGUETA	Tipo Fuelle, en material sintético de base textil, forrada internamente.
G). OJALETES:	Plásticos, no conductores de electricidad
H). SUELA	Poliuretano, bicolor, bidensidad . Resistente a hidrocarburos, dieléctrica, alta resistencia a la abrasión y flexible. Recubriendo la puntera para menor desgaste.

DUREZA

1- PATÍN Ó HUELLA (Zona de contacto con el piso).

Dureza : 65 ± 5 Shore A

2- ENTRESUELA (Zona de contacto directo con el pie del usuario)

Dureza: 50 ± 5 Shore A

Zona con material más espumado, otorgando excelente confort al zapato.

NORMATIVIDAD TÉCNICA

ABRASIÓN DE SUELA

NORMA: DIN 53516

REQUISITO: Máximo 250 mm³ según NTC ISO 20345

FLEXIÓN DE SUELA

NORMA: NTC ISO 20344

REQUISITO: Incremento máximo de 4 mm. en 30.000 ciclos

ADHERENCIA TOTAL EN SUELA

NORMA: NTC ISO 20344 :2007

REQUISITO: Norma mínimo 4.0 N/mm o si hay desgarre Min 3.0 N/mm.

RESISTENCIA MECÁNICA DE PUNTERA

NORMA: EN 12568

REQUISITO: Altura residual mínima de 20 mm. Luego de impacto 200J y compresión de 15 kN.

RESISTENCIA DIELÉCTRICA

NORMA: ASTM F 2412 Y 2413: 2.011

REQUISITO: Máximo 1.0 mA de corriente de fuga. Luego de 1 minuto a 18 kV.

RECOMENDACIONES:

Aplique líquido impermeabilizante en el material para protegerlo de la humedad y polvo.

Estos materiales deben ser teñidos para dar el color, pueden causar manchas al entrar en contacto con la humedad.

No lavar ni secar al sol.

NOTAS:

•Vida útil; Seis (6) meses de uso, en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado el calzado.

•La Talla 46 es especial y viene con suela PU-CAUCHO.

•La suela PU/CAUCHO tiene un incremento del 10%.

COPIA NO CONTROLADA